



GLACELF MINERAL CLASSIC

Anticongelante y Antiebullente Concentrado



TOTAL

Diseñado para sistemas de enfriamiento automotriz. Formulado con mono etilén glicol de alta pureza y **Aditivos Minerales** que le imparten propiedades de protección contra la corrosión.

APLICACIONES

Para sistemas de enfriamiento de motores.

Concentración aplicable.

Excelente protección contra la corrosión, por lo que es apropiado en el servicio de:

- ♦ Motores a Diesel o gasolina, en trabajo ligero o pesado.
- ♦ Acepta inhibidores extra en aplicaciones a motores Diesel.
- ♦ Dilúyase entre 40 y 60 % en agua desmineralizada o blanda.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

Cumple satisfactoriamente los requerimientos:

- ♦ ASTM D-3306 Anticongelantes a base de glicol para motores a gasolina.
- ♦ ASTM D-4985 Anticongelante a base de glicol para motores a Diesel.

PROPIEDADES

Fórmula exclusiva.

Glacelf Mineral Classic, fabricado con fórmula exclusiva y bajo los más estrictos controles de calidad de la industria automotriz, presenta las siguientes características:

Protección a la metalurgia.

- ♦ Excelente protección contra la corrosión de todos los componentes del sistema de enfriamiento.
- ♦ Debido a la ausencia de silicatos, no ataca los componentes de hule.

Lubricación de la bomba de enfriamiento

- ♦ Diseñado para conservar sus propiedades de rendimiento por largos períodos de tiempo.
- ♦ Reduce y controla la formación de espuma, incrementando el poder de enfriamiento.
- ♦ Excelente reserva alcalina para la neutralización de agentes corrosivos.

Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949



GLACELF MINERAL CLASSIC

Anticongelante y Antiebuliente Concentrado



TOTAL

Tabla de dilución:

ANTICONGELANTE CONCENTRADO %	AGUA %	PUNTO DE CONGELACION, °C	PUNTO DE EBULLICION, °C
40	60	-26	105
50	50	-36	108
60	40	-60	110

CARACTERISTICAS	METODO ASTM	<i>Glacelf Mineral Classic</i>
Peso específico a 15 °C	D-1122	1.120
Color	CYP-PL09	Verde
Reserva alcalina, ml HCl 0.1N	D-1121	37
Punto de congelación al 33%, °C	D-1177	-26
Punto de inflamación, °C	D-92	126
Punto de ebullición, °C	D-1120	170
pH al 50%	D-1287	8

*Los valores mostrados son un promedio de resultados típicos y no deberán considerarse especificación.

Glacelf Mineral Classic_V19112014

Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES


SECCION I : DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA

TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial
Guadalajara, Jalisco CP 44940.
Fecha de emisión: 20-nov-14

Responsable: Gerente
de tecnología y calidad

Fecha de revisión: 23-abr-15

Código NFPA:



Teléfono de emergencia: +...00521(33)31711254

Teléfono para información: +...0521(33) 14745005

SECCION II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA

Nombre Comercial:

Glacelf Mineral Classic

Nombre químico o Código:

169747

Familia química:

Base de glicoles con aditivos minerales anticorrosivos

Sinónimos:

Anticongelante y antiebulente concentrado

Guía de respuesta Inicial: **ONU 154**

Página web: www.total.com.mx

SECCION III: IDENTIFICACION DE COMPONENTES

%	Nombre del componente	LMPE /PPT	LMPE /CT	LMPE /P	IPVS	ONU	Grado Riesgo	CAS
87 - 93	Mezcla de glicoles	5	10	5	-	NA	1 - 1 - 0	107-21-1
0.5 - 1	Fosfatos	-	-	-	-	NA	3 - 0 - 0	7664-38-2
0.5 - 1	Aditivos orgánicos	-	-	-	-	NA	1 - 1 - 0	532-32-1
0.5 - 1.5	Benzotriazol	-	-	-	-	3267	2 - 1 - 0	29385-43-1
3.5 - 6	Aminas sustituidas	-	-	-	-	NA	2 - 1 - 0	102-71-6
2 - 3.5	Nitratos	-	-	-	-	3082	1 - 1 - 0	Mezcla
Trazas	Pigmento	-	-	-	-	3143	1 - 1 - 0	2492-26-4

SECCION IV: PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Temperatura de ebullición, °C:	NA	Temperatura de fusión, °C:	NA
Temperatura de inflamación copa abierta, °C:	126	Temperatura de autoignición, °C:	156
Gravedad específica:	1.112	Estado físico:	Líquido
Peso molecular:	NA	Color y olor:	Olor característico, color verde
Velocidad de evaporación (butil-acetato=1):	NA	Solubilidad en agua:	Positiva
Presión de vapor, mm Hg a 25 °C:	NA	Porcentaje de volátiles:	NA
Límites de inflamabilidad y explosividad	ND	Otros datos:	Ninguno
Inferior:		pH:	8.5
Superior:			

SECCION V: RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION

Medios de extinción:

Niebla de agua: ☒

Espuma: ☒

CO₂: ☒

Polvo químico: ☒

Otros: ☐

Equipo de protección personal: Usar zapatos de seguridad resistentes al aceite, mandil sintético, guantes de carnaza o neopreno y mascarilla con filtros para vapores químicos.

Procedimiento y precauciones especiales en el combate de incendios: Emplear espuma, CO₂ o polvo químico como medios de extinción. Emplear equipo de protección personal incluyendo línea de aire autónomo. No respirar los vapores de la combustión.

SECCION VI: DATOS DE REACTIVIDAD**Este producto se le considera:**Estable: ☒Inestable: ☐**Condiciones a evitar:**

Chispas, flama abierta o alta temperatura

Incompatibilidad, sustancias a evitar:

Oxidantes fuertes.

Productos peligrosos de la descomposición:

Monóxido de carbono, bióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre.

Polimerización espontánea:Puede ocurrir: ☐No puede ocurrir: ☒**SECCION VII: RIESGOS PARA LA SALUD****Por exposición aguda:**

El contacto continuo con la piel provoca la remoción de la grasa en la piel, que puede causar enrojecimiento, irritación, inflamación y posible infección.

Ingestión accidental: Puede provocar trastornos gastrointestinales los síntomas pueden incluir irritación y vómito.

Inhalación: Puede causar irritación de las vías respiratorias, dolor de cabeza y mareos.

Contacto y absorción por la piel: Puede provocar irritaciones.

Ojos: Puede causar irritación leve pasajera. El contacto con el material caliente puede provocar quemaduras de consideración.

Por exposición crónica:**Sustancia química considerada como:**Carcinogénica: ☐Mutagénica: ☐Teratogénica: ☐Ninguna: ☒

La NOM-010-STPS-1999 y la ACGIH no clasifican a esta sustancia como carcinogénica.

SECCION VIII : EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lavar con agua en abundancia durante 15 minutos o hasta eliminar la irritación.

Contacto con la piel: Lavar el área afectada con agua y jabón, si existiera enrojecimiento o sensación de quemadura busque atención médica de inmediato.

Ingestión: No inducir al vómito, si ocurre en forma espontánea vigilar al paciente para detectar dificultades para respirar, obtenga atención médica inmediatamente.

Inhalación: Lleve el paciente al aire fresco, en caso de paro respiratorio aplicar respiración artificial.

Otros riegos o efectos a la salud:

Datos para el médico: Este producto contiene derivados del petróleo (hidrocarburos)

Antídoto (dosis en caso de existir): Ninguno

SECCION IX : INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Contener el derrame por medio de arena o material absorbente e inerte. Evitar que alcance el sistema de drenaje o corrientes de agua. Recuperar el material derramado con el material inerte en contenedores apropiados.

Disponer de los desechos de acuerdo a los lineamientos establecidos por autoridades locales o federales.

Eliminar posibles fuentes de ignición, no caminar sobre el material derramado.

SECCION X : PROTECCION ESPECIAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA**Equipo de protección personal:**

Usar guantes de cuero o neopreno, mandil sintético, zapatos resistentes a aceites y productos químicos, goggles o careta contra salpicaduras. Emplear equipo de aire autónomo, no respirar los vapores de combustión.

**Ventilación:**

Almacenar y usar este producto en áreas cubiertas y bien ventiladas. La ventilación normal es suficiente.

Emplear ventilación mecánica en áreas confinadas

SECCION XI : INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION

Las unidades destinadas al transporte de este producto, deben cumplir con las disposiciones de las Normas Mexicanas aplicables. Los productos transportados con esta documentación, no son considerados como peligrosos de acuerdo a la NOM-002-SCT/2003.

SECCION XII : INFORMACION SOBRE ECOLOGIA

En caso de presentarse un derrame, evitar que el material alcance las alcantarillas, ríos, lagos o algún otro tipo de afluentes. Contener el derrame con material absorbente y disponer de los desperdicios de acuerdo a las disposiciones federales y estatales aplicables.

SECCION XIII : PRECAUCIONES ESPECIALES

Almacenar y usar este producto en áreas cubiertas y bien ventiladas. En áreas confinadas, instalar ventilación del tipo mecánico. Conserve los recipientes bien cerrados cuando no se encuentren en uso, lavarse las manos después de manejar el producto y antes de comer.

SECCION XIV : MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO

Evite el contacto con producto ya usado. Evite pequeños derrames y fugas para evitar riesgos de resbalamiento. El material puede acumular cargas estáticas que pueden causar una chispa eléctrica (fuente de ignición). Cuando el material se maneja a granel, una chispa eléctrica puede encender los vapores de líquidos inflamables ó residuos que puedan estar presentes (por ejemplo, durante las operaciones de cambio de carga). Use procedimientos adecuados para amarre y conexión a tierra. Sin embargo, los amarres y las conexiones a tierra pueden no eliminar el peligro de la acumulación de estática. Consulte las normas locales aplicables para orientación. Referencias adicionales incluyen El Instituto Americano del Petróleo 2003 (Protección contra igniciones provenientes de Estática, Rayos y Corrientes Parásitas) ó National Fire Protection Agency 77 (práctica recomendada en la electricidad estática) ó CENELEC CLC / T R 50404 (Electrostática - Código de conducta para evitar los riesgos debidos a la electricidad estática).

ALMACENAMIENTO

La elección de los contenedores como por ejemplo el recipiente de almacenamiento, puede afectar a la acumulación de estática y la disipación. No almacene en recipientes abiertos o sin identificar.

SECCION XV : CONSIDERACIONES PARA DISPOSICION

Las recomendaciones sobre disposición se basan en el material tal como fue suministrado. La disposición debe estar de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes y las características del material al momento de la disposición.

INFORMACION REGULADORA SOBRE DISPOSICION

Información de RCRA: En nuestra opinión, el producto sin usar no está incluido específicamente por la Agencia de Protección Ambiental EPA (por sus siglas en inglés) como un desperdicio peligroso (40 CFR, Part 261D), ni su fórmula contiene materiales que estén listados como residuos peligrosos. No muestra las características peligrosas de inflamabilidad, corrosividad ó reactividad y no está formulado con contaminantes como lo define la TCLP- Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Sin embargo, este producto puede ser regulado.

RECOMENDACIONES PARA DISPOSICIÓN

El producto es adecuado para ser quemado en un quemador encerrado y controlado por su valor combustible ó para la eliminación por incineración supervisada a muy altas temperaturas para evitar la formación de productos indeseables de la combustión. Proteja el medio ambiente. Deseche el aceite usado en los sitios designados. Minimice el contacto con la piel. No mezcle los aceites usados con solventes, con líquidos de frenos o con refrigerantes.

ADVERTENCIA DE RECIPIENTE VACIO

Los contenedores vacíos pueden contener residuos y ser por tanto peligrosos. No intente rellenar o limpiar contenedores sin poseer las instrucciones apropiadas. Los tambores vacíos se deben purgar drenar completamente y almacenarse seguros hasta que se reacondicionen o eliminen adecuadamente. Los contenedores vacíos deben reciclarse, recuperarse o eliminarse a través de contratistas debidamente calificados o autorizados y en concordancia con las regulaciones oficiales. **No presurice, ni corte, suelde con metales duros ni blandos o con soldadura fuerte, no barre, rectifique o exponga esos contenedores a calor, llama, chispas, electricidad estática o a otras fuentes de ignición podrían explotar y causar daños graves.**

SECCION XVI : INFORMACION REGLAMENTARIA

Fases de riesgo: R-52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos medio ambiente acuático a largo plazo.

Fases de seguridad: S-61 Evítese su liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones / datos de seguridad.

Directivas de la UE: Directiva 1999/45/CE modificada (D. 2001/60/CE) sobre los preparativos peligrosos

Este producto cumple con las directivas europeas:

76/769/CE

2000/53/CE

2002/95/CE

2002/96/CE

2003/11/CE

Normativa francesa:

Código de Seguridad Social: - art. L.461-6, art. D.461-1, el Apéndice A, N ° 601, N ° 15

Tablas de enfermedades profesionales N ° 36, N ° 34

Código del Trabajo: - art. R.241-50, Decreto de 07/11/1977 (vigilancia médica especial)

OTRA INFORMACION

NA = No aplica

ND = No disponible

LMPE/PPT = Limite máximo permisible de exposición promedio ponderado en el tiempo (TWA)

LMPE/CT = Limite máximo permisible de exposición para corto tiempo (STEL)

LMPE/P = Limite máximo permisible de exposición pico (PEL)

IPVS = Inmediatamente peligrosa para la vida o la salud (TLV)

ONU = Número asignado por la Organización de las Naciones Unidas

Grado de riesgo = Salud - Fuego - Reactividad

CAS = Chemical Abstract Service Number

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

© La información contenida en este documento es exacta en el mejor de nuestro conocimiento. Puesto que los estándares de seguridad y reglamentos gubernamentales cambian y las condiciones de uso se encuentran fuera de nuestro control. El usuario es responsable del manejo correcto de los productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa del vendedor.

msds\Glacelf Mineral Classic.xls